



2-3 poles

4 poles

5 poles

6 poles

CE **RoHS**

Dimensioni in millimetri. *Dimensions shown in millimetres.*

Dati generali *General data*

Dati tecnici *Technical data*

N. Poli	2	3	4	5	6	N. Poles
Terminali	vite/perforazione/pin screw/piercing/crimp					Terminals
Sezione cavo	max 4.0 mm ² (bussola a vite screw terminals) 0.5 mm ² - 1.5 mm ² (bussola a perforazione piercing clip terminals)					Cable section
Corrente e tensione nominale	32A 400V (bussola a vite screw terminals) 17.5A 400V (bussola a perforazione piercing clip terminals)					Rated current and voltage
T marking	T125°C					T marking
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C					Operating temperature
Categoria di sovratensione	II					Impulse withstand category
Tensione di tenuta ad impulso	4kV		6kV			Impulse withstand voltage
Grado di inquinamento	2					Pollution degree
Indice di tracking	PTI 175					Tracking index
Materie prime <i>Raw materials</i>						
Corpo plastico morsettiera	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C					Terminal block housing
Bussole	ottone nichelato <i>brass nickel plated</i> ottone argentato <i>brass silver plated (.AG)</i>					Contact screw terminals
Viti standard	M3 acciaio zincato passivato <i>steel zinc plated</i>					Piercing screws
Viti perforazione	M3 acciaio zincato ottonato <i>steel zinc brass plated</i>					Standard screws
Norme <i>Standards</i>						
EN61984-2001						

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

TH022/23/28 PATENTED

CONNETTORE PRESA-SPINA. 2-3-4-5-6 POLI.
PLUG-SOCKET CONNECTOR. 2-3-4-5-6 POLES.

TH022/23/28

Codice Order number

Bussola Insert (32A)

versione version		colore colour	n. poli n. poles	bussola contact terminal	pz/imb pcs/box	codice order number
	PLUG	nero <i>black</i> giallo <i>yellow</i>	2		400	THB.023. A2B ⁽¹⁾
	POWER SOCKET	marrone <i>brown</i> giallo <i>yellow</i>	2		400	THB.023. B2B ⁽¹⁾
	PLUG	giallo <i>yellow</i>	2		400	THB.023. A2C
	POWER SOCKET	giallo <i>yellow</i>	2		400	THB.023. B2C
	PLUG	marrone <i>brown</i>	3		400	THB.023. A3A
	POWER SOCKET	marrone <i>brown</i>	3		400	THB.023. B3A
	PLUG	marrone <i>brown</i>	3		400	THB.023. A3B ⁽¹⁾
	POWER SOCKET	marrone <i>brown</i>	3		400	THB.023. B3B ⁽¹⁾
	PLUG	verde <i>green</i>	3		400	THB.023. A3C
	POWER SOCKET	verde <i>green</i>	3		400	THB.023. B3C
	PLUG	nero <i>black</i>	5		400	THB.022. A5A
	POWER SOCKET	marrone <i>brown</i>	5		400	THB.022. B5A
	PLUG	nero <i>black</i>	6		400	THB.028. A5A
	POWER SOCKET	marrone <i>brown</i>	6		400	THB.028. B5A
Le versioni sopra indicate sono disponibili con terminali a perforazione di isolante. The above versions are available with piercing clip terminal blocks.					400	THP.02X.XXX

Note: (1) Utilizzabile solo con TH388 - TH404 - TH405 - TH406 - TH408 - TH409. To be used only with TH388 - TH404 - TH405 - TH406 - TH408 - TH409.

Bussole con vite per sezioni cavo < 1.0 mm² si consiglia l'utilizzo del puntalino. Contact screw terminals for cable section < 1.0 mm² we suggest to use a cable tip.
 Bussola a perforazione max 1.5 mm². Piercing clip terminal max 1.5 mm².

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

Codice Order number

Pin Crimp (10A)

versione version		colore colour	n. poli n. poles	bussola contact terminal	pz/imb pcs/box	codice order number
	PLUG	nero <i>black</i> grigio <i>grey</i> RAL7035	2		400	THF.023. A2B ⁽¹⁾
	POWER SOCKET	marrone <i>brown</i> grigio <i>grey</i> RAL7035	2		400	THF.023. B2B ⁽¹⁾
	PLUG	grigio <i>grey</i> RAL7035	2		400	THF.023. A2C
	POWER SOCKET	grigio <i>grey</i> RAL7035	2		400	THF.023. B2C
	PLUG	grigio <i>grey</i> RAL7001	3		400	THF.023. A3A
	POWER SOCKET	grigio <i>grey</i> RAL7001	3		400	THF.023. B3A
	PLUG	grigio <i>grey</i> RAL7001	3		400	THF.023. A3B ⁽¹⁾
	POWER SOCKET	grigio <i>grey</i> RAL7001	3		400	THF.023. B3B ⁽¹⁾
	PLUG	bianco <i>white</i>	3		400	THF.023. A3C
	POWER SOCKET	bianco <i>white</i>	3		400	THF.023. B3C
	PLUG	grigio <i>grey</i> RAL7001	4		400	THF.023. A4B new
	POWER SOCKET	grigio <i>grey</i> RAL7001	4		400	THF.023. B4B new
	PLUG	grigio <i>grey</i> RAL7001	5		400	THF.022. A5A
	POWER SOCKET	grigio <i>grey</i> RAL7035	5		400	THF.022. B5A
	PLUG	grigio <i>grey</i> RAL7001	6		400	THF.028. A5A
	POWER SOCKET	grigio <i>grey</i> RAL7035	6		400	THF.028. B5A

Note: Bussole con vite per sezioni cavo < 1.0 mm² si consiglia l'utilizzo del puntalino *Contact screw terminals for cable section < 1.0 mm² we suggest to use a cable tip*
 Per pin cilindrici universali Ø 2 mm (non forniti) *For universal cylindrical pin Ø 2 mm (not supplied)*

*** Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.**
Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

TH022/23/28 PATENTED

CONNETTORE PRESA-SPINA. 2-3-4-5-6 POLI.
PLUG-SOCKET CONNECTOR. 2-3-4-5-6 POLES.

TH022/23/28

Varianti Options

Bussole Contact Terminals

versione version	codice order number
bussole in ottone argentato <i>brass silver plated contact screw terminals</i>	THX.02X.XXX.AG

Colore Colour Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. *Contact our Customer Service for availability.*

versione version	codice order number
<input type="checkbox"/> altri colori <i>other colours</i>	THX.02X.XXX.CX

Kit di fornitura Purchasing kit

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
kit non assemblato <i>unassembled kit</i>	C01 (290x187x146 mm)		400	THX.02X.AXX
			400	THX.02X.BXX
kit imbustato <i>retail pack kit</i> Consulta il catalogo Rivenditori. <i>See the Retailers catalogue.</i>	--		--	THX.02X.XXX.R
versione speciale <i>custom version</i>	*	*	*	THX.02X.XXX.K

Note: Le quantità minime ordinabili possono variare se acquistati con connettori TEEPLUG®.
Minimum order quantity can vary when purchased as an integral component of TEEPLUG® articles.